

Daikin Emura FTXJ

Oldalfali egység

Forma és funkció, hatékonyságot és kényelmet biztosítva.



beépítve

DCS-
lehetőség



Hatékonyság	FTXJ + RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névteljes kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Fűtés Névteljes kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A++			A++
	Hatékonyság P tervezett kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Éves energiafogyasztás kWh/a	80	100	136	196	239
Fűtés (átlagos éghajlat)	Energiahatékonysági osztály		A++			A++
	Hatékonyság P tervezett kW	2,4	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A		5,15		4,60	
	Éves energiafogyasztás kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Névteljes hatékonyság	EER	4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP		5,00	4,04	4,02	4,00
	Éves energiafogyasztás kWh	213	280	389	526	679
	Energia címkézési irányelv Hűtés/Fűtés			A/A		

Beltéri egység	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm		305x900x212		
Súly	Berendezés	kg		12		
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható		
Ventilátor –	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13
Térfogatáram	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4
Hangtelj.szint	Hűtés* dBA	57	57	60	60	60
	Fűtés dBA	-	-	-	-	-
Hangnyomásszint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
Vezérlőrendszerek	Infravörös távirányító			ARC488A1W/S/K		

Kültéri egység	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350		734x954x408	
Súly	Berendezés	kg	33		49	
Hangtelj.szint	Hűtés* Éjjel/Névl./Max. dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
	Fűtés Éjjel/Névl./Max. dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
Hangnyomásszint	Hűtés Névl. dBA	46		49	48	
	Fűtés Névl. dBA	47		49	48	49
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.~Max. °CDB			-10~50		
	Fűtés Körny. Min.~Max. °CWB			-20~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/1,10/0,75	
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz Külső átmérő mm	6,35/9,50		6,35/12,7		
	Csőhossz K.E. - B.E. Max. m	30				
	Hűtőközeg-utántöltés kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)				
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. m	15			20	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V		1~/50/220-240		
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*	A	10		13	

Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz

* A hűtési hangteljesítmény névteljes értékei megfelelnek az Eurovent méréseinek, 5 m csőhosszúság mellett.

Tartozékok az Emura egységekhez

Tartozék neve	Leírás
EKR521	Kábelköteg kábel (szükséges az S21 csatlakozáshoz)
ARC488A1W/S/K	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)