

Perfera F FVXM

Parapetes egység

Dizájn és a komfort találkozása, különleges fűtési funkciókkal.



Hatékonyság		C/FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50A
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	Csak multi model alkalmazás részeként kapható	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Teljesítmény- felvétel	Hűtés Névl.	kW		0,54	0,85	1,31
	Fűtés Névl.	kW		0,75	1,15	1,52
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++	A++	
	Hatékonyság P tervezett	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Éves energiafogyasztás	kWh/a		98	147	240
Fűtés (átlagos éghajlat)	Energiahatékonysági osztály			A++	A+	
	Hatékonyság P tervezett	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Éves energiafogyasztás	kWh/a		693	847	1,330
Névleges hatékonyság	EER			4,47	4,01	3,81
	COP			4,55	3,90	3,81
	Éves energiafogyasztás	kWh		268	424	656
	Energia címkézési irányelv Hűtés/Fűtés			A/A		

Beltéri egység	C/FVXM		CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	600x750x238			
Súly	Berendezés	kg	17			
Légszűrő	Típus		Kivehető/mosható			
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	4,1/4,9/7,0/8,7		4,1/4,9/7,0/9,2	5,4/6,6/9,0/11,6
Térfogatárám	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	4,1/5,6/7,2/9,2		4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Hangtelj.szint	Hűtés	dBA	52		53	61
	Fűtés	dBA	52		53	62
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Kültéri	RXM		25R9	35R9	50A
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	552x840x350		734x954x401
Súly	Berendezés	kg	32		49
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Max.	57/60	57/61	58/63
	Fűtés	Csendes/Max.	57/60	57/61	58/63
Hangteljesítmény- szint	Hűtés Névl.	dBA	46	49	48
	Fűtés Névl.	dBA	47	49	48
Működési tartomány	Hűtés Körny.	Min.~Max.	-10~46		
	Fűtés Körny.	Min.~Max.	-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,780
Csővezeték csatlakozásai	Folyad / Gáz	K.E.	6,35/9,50		6,35/12,7
	Csőhossz	K.E.-B.E. Max.	20		30
	Rendszer	Töltet nélkül	10		
	Hűtőközeg-utántöltés	kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)		
	Szintkül- önbség	B.E. - K.E. Max.	15		20
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240		
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*	A	13		16

Az FVXM-A9 mostantól kompatibilis a 2/3/4/5MXM-A9 egységekkel

Tartozékok a Perfera FVXM-A9 egységekhez

Tartozék neve	Leírás
EKR521	Vezetékköteg kábel (az S21 bekötéséhez szükséges)
ARC466A66	Infravörös távirányító
BRC073	Vezetékes távszabályozó (BRCW901 cable required. Check accessories table.)
KAF970A46	Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)