

Comfora FTXP

Oldalfali egység

Kiváló hatékonyságot és komfortérzetet nyújtó diszkrét fali egység.



Hatékonyság			FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A**					
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20			7,30	6,82	6,20
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	97	121	170	240	308	401
Fűtés (átlagos éghajlat)	Energiahatékonysági osztály			A**					
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,68	4,66	4,68	4,40	4,10	4,01
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	663	728	845	1.463	1.638	2.166
Névleges hatékonyság	EER			3,75		3,48	3,61	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Éves energiafogyasztás		kWh	-	-	-	693	912	1.345
	Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés		A/A			D/D		

Beltéri egység			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Súly	Berendezés		kg	9,0			13,5		
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható					
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,4/5,6/7,4/9,6	4,4/5,8/7,5/9,9	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	5,0/6,6/8,6/10,6		5,1/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	55		58	59	60	62
	Fűtés		dBA	55		58	61	62	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Maas	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Külséri egység				RXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.		mm	556 x 740 x 343			734x954x401		
Súly	Berendezés			kg	24		26	46	50	
Hangtelj.szint	Hűtés	Névl.		dBA	-		-	61	63	66
	Fűtés	Névl.		dBA	61		62	-	-	-
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Magas		dBA	-/46		-/48	47/-	49/-	51/-
	Fűtés	Névl./Magas		dBA	-/47		-/48	49/-		52/-
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-10~48					
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CWB	-15~24					
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet			kg /TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz	Külső átmérő		mm	6,35/9,50			6,35/12,7		
	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20			30		
	Hűtőközeg-utántöltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)					
	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m	12			20		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség			Hz/V	1~/50/220-240					
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*			A	16			20		

1) Integrált 20-25-35 osztályban. A beltéri egységgel együtt az 50-60-71-es osztályhoz; (2) Érvényes a 20, 25 és 35-ös osztályú egységekre.

Az FTXP-N9 mostantól kompatibilis a 2/3/4/5MXM-A9 egységekkel.

Tartozékok a Comfora egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC480A78	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabványos tartozék a FTXP-N9 -hoz
ARC480A53	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabványos tartozék a FTXP-N -hoz
BRP069B45	WiFi vezérlő interfész
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
KRP067A41 vagy KRP980A1	Adapter PCB (szükséges tartozék a BRC073-hoz)
KAF970A46	Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)
KAF057A41	Ezüst részecske antibakteriális szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott)