

Stylish FTXA

Oldalfali egység

Elegáns külső, intelligens belső.



beépítve

DCS-
lehetőség



Hatékonyág	FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B9	50CW/CS/CB + 50B
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Fűtés	Min./Névl./Max. Min./Névl./Max.	0,27/0,43/0,63 0,25/0,50/0,91	0,27/0,56/0,78 0,25/0,56/1,22	0,31/0,78/1,04 0,26/0,99/1,67	-1,05/- -1,31/-	-1,36/- -1,45/-
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++
	Hatékonyág	P tervezett	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	80	100	136	196	239
Fűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++
(átlagos éghajlat)	Hatékonyág	P tervezett	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15		4,60	
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Névleges hatékonyág	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00
	Éves energiafogyasztás	kWh	213	280	389	526	679
	Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés			A/A		

Beltéri egység	FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x189			
Súly	Berendezés		kg	11,5			
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható			
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	57			60
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/41	21/29/37/45
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/41	21/29/37/45

Külső egység	RXA	20A8	25A8	35A8	42B9	50B
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x840x350		
Súly	Berendezés		kg	32		
Hangtelj.szint	Hűtés	Csendes/Névl./Max.	dBA	56/-/60	56/-/61	-
	Fűtés	Csendes/Névl./Max.	dBA	55/59/60	56/61/61	-/62/-
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.	dBA	46	49	48
	Fűtés	Névl.	dBA	47	49	48
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.–Max.	-10~46		
	Fűtés	Körny.	Min.–Max.	-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz	Külső átmérő	mm	6,35/9,5		
	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	20		
	Hűtőközeg-utántöltés		kg/m	0,02 (for piping length exceeding 10m)		
	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	15		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V		1~/50/220-240		
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*	A		10	13	

Tartozékok a Stylish egységekhez

Tartozék neve	Leírás
EKRS21	Vezetékköteg kábel (az S21 bekötéséhez szükséges)
ARC466A85	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
KAF970A46	Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)
KAF057A41	Ezüst részecske antibakteriális szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott)
*ASYCPIR	Gázcsökkentő - csak az FTXA42B vagy FTXA42C + RXA42B kombinációhoz szükséges, külön kell megrendelni