


Sensira FTXF

Oldalfali egység

Az optimális beltéri klímához szükséges összes funkció, és még egy kicsit több.



opció



Hatékonyság		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-2,77/-
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-2,21/-
Hűtés	Energiahatékonysági osztály					A++			A
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	7,10
	SEER			6,50			6,21	6,15	5,15
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	108	135	188	226	282	483
Fűtés	Energiahatékonysági osztály					A+			A
(átlagos éghajlat)	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	6,20
	SCOP/A			4,20		4,30	4,06	4,80	3,81
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	2.275

Beltéri egység		FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Súly	Berendezés		kg	8,0	8,5	9,0	13,5		
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható					
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,3/6,0/8,0/9,8	4,3/6,2/8,0/10,0	4,4/6,4/8,3/11,5	4,9/6,9/9,0/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3
Térfigatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	53	54	59	59	60	62
	Fűtés		dBA	55	56	59	61	62	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44

Külséri egység			RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343				734x870x373		
Súly	Berendezés		kg	24,0		28,0		46,0	50,0	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	46		48		-	-	-
	Fűtés		dBA	47		48		61	63	65
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-46		-48		47/-	49/-	52/-
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-47		-48		49/-		52/-
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-15~24						
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78
Csővezeték csatlakozásai	Foly. / Gáz	OD	mm	6,35/9,5				6,35/12,7		
	Csőhossz	K.E. - B.E. Max.	m	20				30		
	Szintkülönb.	B.E. - K.E. Max.	m	12				20		
	Kiegészítő hűtőközeg töltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)					
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V	1~/50/220-240						
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*		A	16				20		

Tartozékok a Sensira FTXF-D/E egységekhez

Material name	Description
ARC470A1	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabvány tartozék
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
KRP067A41 vagy KRP980A1	Adapter PCB (szükséges tartozék a BRC073-hoz)
BRP069C47	WiFi vezérlő interfész FTXF-E-hez
BRP069B45	WiFi vezérlő interfész FTXF-D-hez