

FTXC

Oldalfali egység

A beltéri klímához szükséges összes funkció, és még egy kicsit több.
A pénztárcabarát Daikin megoldás.



opció



Hatékonyság	FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Hűtési teljesítmény Min./Ért./Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény Min./Ért./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Tápfeszültség	Hűtés Min./Névl./Max.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05
bemenet	Fűtés Min./Névl./Max.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35
Térhűtés	Energiahatékonysági osztály			A++			A
	Teljesítmény P tervezett	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40
	Annual energy consumption	kWh/a	106	131	175	276	339
Fűtés	Energiahatékonysági osztály			A+			A
(kontinentális éghajlat)	Teljesítmény P tervezett	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24

Beltéri egység			FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Méretek	Egység	Mag. x Szél. x Mélys.	mm	288x770x234				297x990x273	
Súly	Egység		kg	9,0		9,5		13,0	
Légszűrő	Típus	Kivehető/mosható							
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacsony/Közepes/Magas	m³/min	5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1		7,4/8,2/9,9/12,5	
Légáramlási sebesség								10,2/12,5/14,5/20,4	
Hangteljesítmény-szint	Hűtés		dBA	57		58		60	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacsony/Közepes/Magas	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41		30/33/39/47	
								31/38/42/48	

Külső egység				RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Méretek	Egység	Mag. × Szél. × Mélys.		mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Tömeg	Egység			kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Hangteljesítmény- szint	Hűtés			dBA	58		60	65	66	69
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas		dBA	45		46	51	54	
Működési	Hűtés	Környezeti	Min.~Max.	°CDB	10~46		-10~46			
tartomány	Fűtés	Környezeti	Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Hűtőközeg	Típus/ GWP / Töltet			kg / TCO,Eq	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Csővezetékek csatlakozásai	Folyadék/Gáz	OD		mm	6,35/9,5			6,35/12,7		
	Csőhossz	Kült.e.- Belt.e.	Max.	m	20			30		
		Rendszer	Gyári alaptöltettel	m	8					
		Hűtőközeg	utántöltés	kg/m	0,017 (a 7,5 m-t meghaladó csőhossz esetén)					
		Szint- különbség	Belt.e.- Kült.e.	Max.	m	15			20	
Tápellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség			Hz/V	1~/50/220-240					
Áramfelvétel – 50 Hz				Ájánlott kismegszakító (MFA)	A	16				

Tartozékok az FTXC-C egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC486A2	Infravörös távirányító
BRP069B45	WiFi vezérlő interfész