

# Stylish FTXA

## Oldalfali egység

Elegáns külső, intelligens belső.



beépítve

DCS-  
lehetőség



| Hatékonyság           | FTXA + RXA                  | CTXA15CW/CS/CB                     | 20CW/CS/CB + 20A8                | 25CW/CS/CB + 25A8                | 35CW/CS/CB + 35A8                | 42CW/CS/CB + 42B9  | 50CW/CS/CB + 50B   |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             | kW                                 | 1,3/2,0/2,6                      | 1,3/2,5/3,2                      | 1,4/3,4/4,0                      | 1,7/4,2/5,0        | 1,7/5,0/5,3        |
| Fűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             | kW                                 | 1,3/2,5/3,5                      | 1,3/2,8/4,7                      | 1,4/4,0/5,2                      | 1,7/5,4/6,0        | 1,7/5,8/6,5        |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés<br>Fűtés              | Min./Névl./Max.<br>Min./Névl./Max. | 0,27/0,43/0,63<br>0,25/0,50/0,91 | 0,27/0,56/0,78<br>0,25/0,56/1,22 | 0,31/0,78/1,04<br>0,26/0,99/1,67 | -1,05/-<br>-1,31/- | -1,36/-<br>-1,45/- |
| Hűtés                 | Energiahatékonysági osztály |                                    |                                  | A+++                             |                                  |                    | A++                |
|                       | Hatékonyság                 | P tervezett                        | 2,00                             | 2,50                             | 3,40                             | 4,20               | 5,00               |
|                       | SEER                        |                                    | 8,75                             | 8,74                             | 8,73                             | 7,50               | 7,33               |
|                       | Éves energiafogyasztás      | kWh/a                              | 80                               | 100                              | 136                              | 196                | 239                |
| Fűtés                 | Energiahatékonysági osztály |                                    |                                  | A+++                             |                                  |                    | A++                |
| (átlagos éghajlat)    | Hatékonyság                 | P tervezett                        | 2,40                             | 2,45                             | 2,50                             | 3,80               | 4,00               |
|                       | SCOP/A                      |                                    |                                  | 5,15                             |                                  |                    | 4,60               |
|                       | Éves energiafogyasztás      | kWh/a                              | 652                              | 666                              | 680                              | 1.156              | 1.218              |
| Névleges hatékonyság  | EER                         |                                    | 4,70                             | 4,46                             | 4,37                             | 3,99               | 3,68               |
|                       | COP                         |                                    | 5,00                             |                                  | 4,04                             | 4,12               | 4,00               |
|                       | Éves energiafogyasztás      | kWh                                | 213                              | 280                              | 389                              | 526                | 679                |
|                       | Energia címkézési irányelv  | Hűtés/Fűtés                        |                                  |                                  | A/A                              |                    |                    |

| Beltéri egység  | FTXA       | CTXA15CW/CS/CB            | 20CW/CS/CB | 25CW/CS/CB       | 35CW/CS/CB       | 42CW/CS/CB       | 50CW/CS/CB        |
|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Méret           | Berendezés | Mag. x Szél. x Mély.      | mm         | 295x798x189      |                  |                  |                   |
| Súly            | Berendezés |                           | kg         | 11,5             |                  |                  |                   |
| Légszűrő        | Típus      |                           |            | Kivehető/mosható |                  |                  |                   |
| Ventilátor –    | Hűtés      | Csendes/Alacs./Köz./Magas | m³/min     | 4,6/6,1/8,2/11,0 | 4,6/6,1/8,6/11,5 | 4,6/6,1/8,6/11,9 | 4,6/7,2/9,8/13,1  |
| Térfogatáram    | Fűtés      | Csendes/Alacs./Köz./Magas | m³/min     | 4,5/6,4/8,7/10,9 | 4,5/6,4/9,0/11,1 | 4,5/6,4/9,0/11,5 | 5,2/7,7/10,5/14,6 |
| Hangtelj.szint  | Hűtés      |                           | dBA        | 57               |                  |                  | 60                |
| Hangnyomásszint | Hűtés      | Csendes/Alacs./Magas      | dBA        | 21/25/32/39      | 19/25/32/39      | 19/25/33/41      | 21/29/37/45       |
|                 | Fűtés      | Csendes/Alacs./Magas      | dBA        | 21/25/32/39      | 19/25/32/39      | 19/25/33/41      | 21/29/37/45       |

| Kültéri egység           | RXA                             | 20A8                 | 25A8                   | 35A8                                   | 42B9     | 50B    |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
| Méret                    | Berendezés                      | Mag. x Szél. x Mély. | mm                     | 550x840x350                            |          |        |
| Súly                     | Berendezés                      |                      | kg                     | 32                                     |          |        |
| Hangtelj.szint           | Hűtés                           | Csendes/Névl./Max.   | dBA                    | 56/-/60                                | 56/-/61  | -      |
|                          | Fűtés                           | Csendes/Névl./Max.   | dBA                    | 55/59/60                               | 56/61/61 | -/62/- |
| Hangnyomásszint          | Hűtés                           | Névl.                | dBA                    | 46                                     | 49       | 48     |
|                          | Fűtés                           | Névl.                | dBA                    | 47                                     | 49       | 48     |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.               | Min.–Max.              | -10~46                                 |          |        |
|                          | Fűtés                           | Körny.               | Min.–Max.              | -15~24                                 |          |        |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                      | kg / TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,76/0,52                     |          |        |
| Csővezeték csatlakozásai | Folyad. / Gáz                   | Külső átmérő         | mm                     | 6,35/9,5                               |          |        |
|                          | Csőhossz                        | K.E. - B.E.          | Max.                   | 20                                     |          |        |
|                          | Hűtőközeg-utántöltés            |                      | kg/m                   | 0,02 (for piping length exceeding 10m) |          |        |
|                          | Szintkülönbség                  | B.E. - K.E.          | Max.                   | 15                                     |          |        |
| Tápellátás               | Fázis / frekvencia / feszültség |                      | Hz/V                   | 1~/50/220-240                          |          |        |
| Áramfelvétel - 50 Hz     | Biztosíték mérete (MFA)*        |                      | A                      | 10                                     |          |        |

## Tartozékok a Stylish egységekhez

| Tartozék neve | Leírás                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EKRS21        | Vezetékköteg kábel (az S21 bekötéséhez szükséges)                                                    |
| ARC466A85     | Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék                                                 |
| BRC073        | Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)                |
| KAF970A46     | Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)                |
| KAF057A41     | Ezüst részecske antibakteriális szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott)                         |
| *ASYCPIR      | Gázcsökkentő - csak az FTXA42B vagy FTXA42C + RXA42B kombinációhoz szükséges, külön kell megrendelni |